



Westfalen

Productbeschrijving Formeergas 95/05

Productbeschrijving	Formeergas 95/05
Aggregatietoestand	gasvormig, samengeperst
Norm	EN ISO 14175
Kenmerken	zie veiligheidsinformatieblad
Schouderkleur	rood (RAL 3000)

Componenten	
Stikstof	95,0 vol.-%
Waterstof	5,0 vol.-%

Benaming	Artikelnummer	Flestype	Volume fles	Dampdruk/ vuldruk	Netto inhoud	Ventiel	Kenmerken
Formeergas 95/05 C10 2 m3	B01950110	staal	10,0 l	200,0 bar	2,0 m ³	NBN 226 Forme B	Cage
Formeergas 95/05 C50 10 m3	B01950150	staal	50,0 l	200,0 bar	10,0 m ³	NBN 226 Forme B	Cage
Formeergas 95/05 Bdl12 120 m3	B01950312	staal	600,0 l	200,0 bar	120,0 m ³	NBN 226 Forme B	Cage

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Stikstof-waterstofmengsels met een waterstofgehalte > 5,4 vol.-% zijn licht ontvlambaar.

Typische toepassingen
■ voor plasmasnijden

Fysieke gegevens		
Kritische punt	Druk	APLC_25 bar

De verstrekte gegevens, waarden en notities komen overeen met de stand van de kennis op het moment van het ter perse gaan. Zij doen geen aanspraak op juistheid en volledigheid en ontslaan de gebruiker niet van zijn controleplicht.

Actuele status 02.09.2020