



**Westfalen**

## Fiche produit Sagox® 20

Désignation du produit	Sagox® 20
État d'agrégation	gazeux, comprimé
Norme	EN ISO 14175
Propriétés	voir fiche de données de sécurité
Couleur de l'ogive	Vert clair (RAL 6018)

Composants	
Argon	80,0 % Vol.
Dioxyde de carbone	20,0 % Vol.

Désignation	Numéro d'article	Type de bouteille	Volume du récipient/de la bouteille	Pression de vapeur/de remplissage	Contenu	Raccord robinet/vanne	Propriétés
Sagox 20 B30 7,1 m3	B00800130	acier	30,0 l	200,0 bar	7,1 m <sup>3</sup>	NBN 226 Forme B	Cage
Sagox 20 B50 11,8 m3	B00800150	acier	50,0 l	200,0 bar	11,8 m <sup>3</sup>	NBN 226 Forme B	Cage
Sagox C-20 CV12 141,60 m3	B00800312	acier	600,0 l	200,0 bar	141,5 m <sup>3</sup>	NBN 226 Forme B	Cage, tube plongeur

Sauf indication contraire, la pression de remplissage et le contenu se réfère à 288,15 K (15°C) et une pression de 0,981 bar.

### Applications typiques

- Pour le soudage MAG

Les données, valeurs et instructions indiquées correspondent à l'état des connaissances au moment de l'impression dudit document. L'utilisateur est tenu de vérifier leur exactitude et leur intégralité en fonction de ses obligations.

État 02.09.2020